

Spaltband

Abmessungen - Banddicken - Materialien



Auf unseren Spaltanlagen verarbeiten wir neben den Standard- und Sondergütern insbesondere auch hoch- bis ultrahochfeste Stähle. Hohe Kapazitäten, gepaart mit flexibler Fertigungstechnologie, ermöglichen eine kurzfristige Lieferung. Optimale Wellenbestückung, engste Fertigungstoleranzen, extrem kurze Rüstzeiten und automatisierte Produktionsabläufe einschließlich der Verpackung machen Stahlo Spaltanlagen besonders flexibel und garantieren maßgeschneidertes Spaltband vom laufenden Band. Bereits ab 10 mm Breite liefern wir Standard- und Sondergütern.

Eigenschaften	Abmessungen und Gewichte
Max. Coil-/Ringgewicht Vormaterial	40 to
Max. Coildurchmesser Vormaterial	2.100 mm
Coilinnendurchmesser	508/610 mm
Max. Coil-/Ringgewicht Fertigware	40 to
Max. Coildurchmesser Fertigware	2.000 mm
Max. Coildurchmesser für Paletten	2.100 mm
Max. Palettengewicht	6.000 kg
Bandbreite	min. 10 mm, max. 1.850 mm
Max. Zugfestigkeit	1.p00 MPa

Banddicken

Banddicken	
Feinblech	0,45 bis 6,0 mm

Materialien

Materialien
Warmgewalzt, gebeizt, geölt, ungeölt
Kaltgewalzt, geölt, ungeölt
Feuer- und elektrolytisch verzinkt
Lackiert, mit und ohne Folie
Sondergütern